

Prüfbescheinigung DIN EN 10204 10204-2.2

Inspection documents DIN EN 10204

Dieses Prüfzeugnis wurde EDV unterstützt erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
This certificate was generated by computer and is valid without a signature



THIELE®

THIELE GmbH & Co. KG
Werkstr. 3 D-58618 Iserlohn

Nr. / No. 588124

HES NZ Ltd 3 Heb Place / Takanini NZ 2105 Auckland Dieses Prüfzeugnis ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren This certificate must be kept during the entire service life QM-MANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 9001 CONTROLLED QUALITY-SYSTEM ACCORDING ISO 9001		Bestell-Nr. / Order-No. PO-6195	
		Auftrags-Nummer / Our order-No. C2405233/0010	Chiffre-Nr. / Works-No. 1
		Bezeichnung / Designation CHAINS EN 818-2-8, DIAM. 32 X 96 MM WITH H4-STAMP	
		Stückzahl / Number 30.000 M	Artikel-Nr. / Part-No. F01525
Herstellerzeichen / Manufacturer's mark H4-8 GERMANY		Werks-Nr. / Indification-No. HUI	Bruchdehnung A Elongation at break A 20 %
Werkstoff / Material DIN 17115	Tragfähigkeit WLL Working load limit WLL 31,5 T	Fertigungsprüfkraft MPF ₁ ¹⁾ Manufacturing proof force MPF ₁ ¹⁾ 804 kN	Bruchkraft BF / Breaking force BF 1290 kN

USE IN TEMPERATURE RANGE
BETWEEN: -40° / +400°C
REDUCTION OF WLL FROM +200°



Dieses Prüfzeichen gilt für Ketten zum Heben
(nach DIN 5684, DIN EN 818, DIN 32891 u.ä.) und
Kettenzubehörteile (nach DIN 5691, EN 1677).
This approval mark applies to lifting chains (to DIN
5684, DIN EN 818, DIN 32891 etc.) and chain
accessories (to DIN 5691, EN 1677).

Ergebnis der Prüfung / Result of tests
OHNE BEANSTANDUNG / Without any objections

1) Prüfabschnitte MPF₁ bis MPF₄ gemäß EN 818-4, Tabelle 4
1) Manufacturing proof force MPF₁ to MPF₄ according EN 818-4, Table 4

Prüfabschnitt / Test Segment	Faktor / Factor
MPF ₁	2,5
MPF ₂	3,5
MPF ₃	4,0
MPF ₄	5,25

13.9.2024

Datum
Date


Abnahmebeauftragter Q&U
Signature of the tester
Quality management/ Q&U